

Werte nach EN ISO 10077-1-2:			Glas:	Rahmen	Glasrand	Sprosse	alle Werte von Pos. 1			FECON
			U _g	U _f	Ψ	Ψ				
BV:			1,00	1,40	0,045	0,000				
Werte Hamburger Fenster aus Lärche										
U-Wert - Berechnung							Ergebnisse			
Bezeichnung			Rohbaumaße		Glas- rand	FECON Sprosse	Fen- ster- fläche	Glas- fläche	U-Wert Fenster	Glasan- teil je Fenste r
	Pos.	Anz.	Breite	Höhe	m	m	m ²	m ²	W/(m ² K)	%
Hamburger Fenster, Zarge 57mm, U _g 1,0 WqmK										
AF 1/1, 1-flg.	1	1	1,230	1,480	4,57	0,00	1,82	1,29	1,229	0,71
AFT 11/1, 2-flg.	2	1	1,230	2,180	9,69	0,00	2,68	1,79	1,296	0,67
AF 11/1, 2-flg.	3	1	1,230	1,480	6,89	0,00	1,82	1,15	1,317	0,63
AF 11/3, 2-flg.-Sprosse 2x	3	1	1,230	1,480	6,89	1,82	1,82	1,15	1,331	0,63
AF 11/11, 2-flg., OL 2-flg.	4	1	1,230	1,480	8,08	0,00	1,82	1,01	1,378	0,55
Hamburger Fenster, Zarge 57mm, U _g 0,8 WqmK										
AF 1/1, 1-flg.	5	1	1,230	1,480	4,44	0,00	1,82	1,21	1,109	0,67
AFT 11/1,2-flg.	6	1	1,230	2,180	9,69	0,00	2,68	1,79	1,163	0,67
AF 11/1, 2-flg.	7	1	1,230	1,480	6,89	0,00	1,82	1,15	1,191	0,63
AF 11/3, 2-flg.-Sprosse 2x	8	1	1,230	1,480	6,89	1,82	1,82	1,15	1,205	0,63
AF 11/11, 2-flg., OL 2-flg.	9	1	1,230	1,480	8,08	0,00	1,82	1,01	1,267	0,55
	0	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alle Fenster im Mittel							19,93	12,70	1,244	

die angegebenen Werte sind Richtwerte